

ŞAMANDIRALI SEVİYE SENSÖRLERİ



Sıvı ve türevlerinin kaldırma kuvvetinden faydalanılarak ağırlığı ve direnci hesaplanmış şamandıranın, sıvı yüksekliğine bağlı hareketi neticesinde noktasal tetikleme veya sürekli seviye bilgisi veren sensörlerdir.

- Ekonomik ve güvenilir kullanım.
- Yüksek dayanıklılık ve Geniş mekanik uygulamalara özel çözümler.
- Yerli imalat ve Hızlı tedarik avantajları
- Depo, Tank, Kazan, Silo vb. Yaygın kullanım
- Bakım gerektirmeyen, yandan ve ya üstten Kolay montaj seçenekleri.
- Birden fazla noktada tetikleme imkânı.
- Online seviye izleme ve yüksek hassasiyet seçenekleri.

- 4-20Ma /0-10v/Ohm sinyal çıkış senekleri
- Paslanmaz çelik, Plastik, Teflon temas kısımları.
- Poliüretan ,NBR ve ya Paslanmaz Şamandıra.
- Flanşlı ve ya Dişli bağlantı seçenekleri
- Min. 0,65gr/cm³ yoğunluk.
- 5mm/10mm/15mm Hassasiyet.
- Dahili ve ya harici gösterge ile haberleşme ve röle çıkışları
- -20..+200°C (model tipine göre) çalışma sıcaklığı.
- 30 Bar (435Psi) Basınç Dayanımı
- Dalma boyu 50mm-3000mm Aralığında
- 24VDC ve 220VAC besleme.

